



2026



DPMS to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i zakorzenionych marek na amerykańskim rynku karabinków z rodziny AR-15 oraz AR-10. Założone w 1985 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność od precyzyjnej obróbki części oraz realizacji kontraktów rządowych dla sił zbrojnych USA, by z czasem stać się jednym z największych dostawców kompletnej broni w standardzie Mil-Spec na rynku cywilnym.

Obecna oferta DPMS skupia się na dostarczaniu sprawdzonych, w 100% amerykańskich karabinków bazowych. Konstrukcje te opierają się na standardowych komponentach i komorach z kutego aluminium 7075-T6, stanowiąc budżetowe oraz niezawodne rozwiązanie przeznaczone do dalszej rozbudowy.

DPMS FIREARMS

DPMS DR-15

DPMS DR-15 to nowoczesny karabinek samopowtarzalny oparty na platformie AR-15, przeznaczony do amunicji 5,56 NATO / .223 Rem. Konstrukcja wykorzystuje 14,5-calową lufę ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej (CMV) z wykończeniem azotowanym, profilem A2 oraz skokiem gwintu 1:7, zapewniającym stabilizację szerokiego zakresu pocisków. System gazowy Mid-Length wspiera płynniejszą pracę mechanizmu i ogranicza zużycie podzespołów.

Karabinek wyposażono w lekkie, wolnopływające łożo M-LOK o długości 13,5", które umożliwia montaż akcesoriów i pozytywnie wpływa na celność. Kute komory zamkowe wykonane z aluminium 7075-T6 oraz zespół zamka zgodny ze specyfikacją MIL-SPEC gwarantują wysoką wytrzymałość i niezawodność konstrukcji. W zależności od wersji wyposażenia model może być wyposażony w komponenty B5 Systems, takie jak kolba Bravo i ergonomiczny chwyt pistoletowy, lub klasyczne elementy Retro DPMS, w tym chwyt A2, aluminiową osłonę spustu i regulowaną kolbę typu M4. Całość uzupełnia mechanizm spustowy Panther Polished Trigger (PPT), zapewniający płynniejszą i bardziej przewidywalną pracę spustu.



DPMS 14,5" 5.56 13,5" M-LOK B5 BRAVO RIFLE



DPMS 14,5" 5.56 13,5" QUAD-RAIL RIFLE

Kaliber	5.56/.223 Rem	5.56/.223 Rem
Waga, kg	-	-
Całkowita długość, cm	77,5	77,5
Długość lufy, cm	36,8	36,8
Gwint pod urządzenie wylotowe	1/2"-28	1/2"-28
Gwint lufy	1:7"	1:7"
Liczba naboí	30	30
Kod	-	-
Index	-	-



DPMS FIREARMS

DPMS AR-15 PISTOL

Pistolet DPMS AR-15 posiada lufę o kalibrze 5,56 NATO o długości 10,5" ze stali chromowo-molibdenowej (skok gwintu 1:7), układ gazowy typu karabinowego oraz tłumik płomienia A2. Konstrukcja oparta jest na aluminiowych elementach 7075-T6 zgodnych z MIL-SPEC, pokrytych twardą anodą. Model wyposażono m.in. w osłonę przeciwpylową, mechanizm wspomagający przeładowanie, odłączany uchwyt transportowy A2 oraz niezawodny zespół zamka ze stali Carpenter 158. Dolna część zawiera podpórkę DPMS CAR Style Blade Brace, 6-pozycyjną prowadnicę kolby i jednostopniowy mechanizm spustowy zgodny ze standardem wojskowym.



**DPMS 5.56 10,5" FSB CAR BRACE
AR PISTOL W/ A2 CARRY HANDLE**

Kaliber	5.56/.223 Rem
Waga, kg	2,6
Całkowita długość, cm	67-73
Długość lufy, cm	26,7
Gwint pod urządzenie wylotowe	1/2"-28
Gwint lufy	1:7"
Liczba naboí	30
Kod	-
Index	-

DPMS FIREARMS

DPMS DP-X 9

Wyprodukowany przez amerykańską firmę DPMS karabinek PCC DP-X 9 zasilany jest amunicją kalibru 9x19 mm i wyposażony w lufę o długości 16 cali. To kolejna nowość dostępna na rynku w segmencie karabinków PCC („Pistol Caliber Carbine”).

Karabinek wyróżnia się bardzo korzystnym stosunkiem jakości do ceny. Wysoka precyzja wykonania, zastosowanie nowoczesnych technologii oraz konstrukcja ograniczająca odrzut i zwiększająca celność sprawiają, że DP-X 9 stanowi świetny wybór zarówno dla strzelców sportowych, jak i do treningu. Producent nawiązał również współpracę z amerykańską firmą Magpul, cenioną za wysokiej jakości akcesoria do broni. Dzięki temu model DP-X 9 otrzymał wyposażenie z serii Magpul MOE („Magpul Original Equipment”).



DPMS DP-X 9 16" 9MM 1/10 LIGHTWEIGHT 13,5" LIGHTWEIGHT M-LOK MOE EPT RIFLE

Kaliber	9x19mm
Waga, kg	3,1
Całkowita długość, cm	81
Długość lufy, cm	40,6
Gwint pod urządzenie wylotowe	1/2"-28
Gwint lufy	1:10"
Liczba naboí	30
Kod	-
Index	-



DPMS FIREARMS

DPMS DP-15 / DR-15

DP-15 oraz DR-15 to nowoczesne karabinki półautomatyczne oparte na platformie AR-15 amerykańskiego producenta DPMS. Kluczową cechą tych modeli jest lekka konstrukcja oraz doskonałe wyważenie.

Karabinki te są wyposażone w lufę wykonaną ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej 4150V, wykończoną powłoką fosforanową, co zapewnia dodatkową odporność na korozję. Lufa posiada gwint wylotowy 1/2"-28, zakończony tłumikiem płomienia w stylu A2, oraz niskoprofilowy, nieregulowany blok gazowy w systemie Carbine Length. W razie potrzeby urządzenie wylotowe można wymienić. Modele DP-15 i DR-15 wyposażono również w zespół spustowy zgodny ze standardem MIL-SPEC.

Zarówno górny, jak i dolny korpus wykonano z kutego aluminium 7075-T6 poddanego procesowi anodowania. Górny korpus wyposażono w szynę Weaver/Picatinny umożliwiającą montaż optyki i dodatkowych akcesoriów. Wolnopływające łożo o długości 13,5 cala z interfejsem M-LOK pozwala na mocowanie różnorodnych akcesoriów.

Inną godną uwagi cechą tych modeli jest komora nabojeва kompatybilna zarówno z amunicją .223 Remington, jak i 5,56 × 45 mm NATO. DP-15 oraz DR-15 posiadają teleskopową kolbę z sześciostopniową regulacją długości i są dostarczane z 30-nabojowym magazynkiem przeznaczonym do amunicji .223 Remington/5,56 NATO.



DPMS DP-15 11'5" 1:7 10,5" M-LOK MOE SBA3



DPMS DR-15 16" 1:7 13,5" M-LOK MOE MBUS

Kaliber	.223 Rem	.223 Rem
Waga, kg	3,0	3,4
Całkowita długość, cm	81,5	89,5
Długość lufy, cm	29,2	40,6
Gwint pod urządzenie wylotowe	1/2"-28	1/2"-28
Wymiary bloku gazowego	.750"	.750"
Gwint lufy	1:7"	1:7"
Liczba naboí	30	30
Typ montażu	Picatinny/Weaver	Picatinny/Weaver
Prowadnica kolby	Mil-Spec	Mil-Spec
System gazowy	Carbine	Carbine
Kod	15120563	15120562
Index	DP51655126040	DP51655109560

DPMS FIREARMS

DPMS ORACLE II

DPMS Oracle to jeden z najtańszych karabinków półautomatycznych typu AR-15 z komorą kaliber .223 Remington.

16-calowa lufa o lekkim profilu Oracle jest wykonana ze stali 4140 Chrome Moly Vanadium. Lufa jest zewnętrznie fosforanowana w celu zapewnienia ochrony. Posiada standardowy skok gwintu 1:7". Lufa jest wyposażona w tłumik płomienia w stylu A2 i blok gazowy 0,750" ze zintegrowaną szyną Picatinny do montażu zapasowych przyrządów celowniczych.

Górny i dolny korpus są kute ze stopu aluminium 7075-T6. Górny korpus zawiera szynę Picatinny do montażu optyki, osłonę przeciwpylową i zintegrowany mosiężny deflektor. Osłona łoża jest dwuczęściową konstrukcją polimerową, zabezpieczoną za pomocą systemu pierścieni delta. Karabinek jest wyposażony w chwyt pistoletowy w stylu A2 i teleskopową kolbę Pardus z sześcioma pozycjami. Prowadnica kolby jest zgodna ze standardem Commercial-Spec. Grupa spustowa jest tradycyjnym typem AR-15.

DPMS Oracle cieszy się dużym popytem ze względu na przystępną cenę i niezawodność, co czyni go jednym z najbardziej dostępnych i zaufanych systemów w stylu AR-15.

DPMS DR-10

DPMS DR10 to półautomatyczny karabinek oparty na platformie AR-10. Lufa jest dostępna w dwóch długościach – 18" i 20" – i jest wykonana ze stali nierdzewnej 416R z czarnym wykończeniem azotkowym. Posiada skok gwintu 1:10, co zapewnia stabilizację cięższych pocisków w kalibrze .308 Win. Komora jest kompatybilna zarówno z nabojami .308 Win, jak i 7,62x51 mm. Lufa wyposażona jest w tłumik płomienia w stylu A2 i pięciopozycyjny regulowany blok gazowy o niskim profilu. W zależności od długości lufy długość układu gazowego wynosi Rifle-Length (dla lufy 20") lub Mid-Length (dla lufy 18").

Górny i dolny korpus są kute z aluminium 7075-T6 i anodowane dla zapewnienia trwałości. Górny korpus jest wyposażony w szynę Picatinny do montażu optyki i akcesoriów. Wolnopływający chwyt przedni jest zgodny z systemem M-LOK i obejmuje segmentowaną szynę górną Picatinny o długości 15". Stalowy zamek Toolcraft PA10 został zaprojektowany z myślą o trwałości i posiada ulepszoną sprężynę wyciągu z powłoką azotkową. DR10 jest wyposażony w sześciopozycyjną kolbę teleskopową i jest dostarczany z magazynkiem na 20 naboji.



DPMS ORACLE II DP-15 16" 1:7 13,5" M-LOK



DPMS DR-10 18" MID-LENGTH .308 WIN 1:10

Kaliber	.223 Rem	.308 Win
Waga, kg	3,2	3,9
Całkowita długość, cm	89,5	99,5
Długość lufy	40,6	45,7
Gwint pod urządzenie wylotowe	1/2"-28	1/2"-28
Wymiary bloku gazowego	.750" Niskoprofilowy blok gazowy	.750"
Gwint lufy	1:7"	1:10"
Liczba naboji	30	20
Typ montażu	Picatinny/Weaver	Picatinny/Weaver
Prowadnica kolby	Mil-Spec	Mil-Spec
System gazowy	Carbine	Mid-Length
Kod	15120561	15120564
Index	DP51655152558	DP51655115747