

**IBIS
GEAR**



**2026
Z_R DELTA**



ZRODelta to amerykański producent broni palnej oraz zaawansowanych komponentów strzeleckich z siedzibą w Północnej Karolinie. Firma wywodzi się z rynku OEM, gdzie przez lata budowała swoją pozycję jako zaufany dostawca precyzyjnych części dla innych marek z branży zbrojeniowej.

Dzisiaj firma projektuje i produkuje kompletną broń palną wyprodukowaną w 100% Made in USA, łącząc rygorystyczne procedury kontroli jakości z dążeniem do oferowania sprawdzonych rozwiązań w przystępnej cenie.



ZRO DELTA READY SERIES ZR01

ZR01 to modyfikacja półautomatycznego modelu „Ready Series” od amerykańskiego producenta broni palnej ZRO Delta, zbudowanego na platformie AR-15.

Jak to zwykle bywa w przypadku karabinów opartych na AR-15, model ten charakteryzuje się modułową konstrukcją, składającą się z anodowanego górnego i dolnego korpusu wykonanego z kutej aluminium półfabrykatów CERRO FORGE 7075-T6.

Długość lufy wynosi 16" (406 mm) lub 14,5" (368 mm) ze skokiem gwintu 1:8" i komorą .223 Wylde. Rampa podająca jest typu M4. Lufa jest wykonana z wysokiej jakości stali i ma powłokę ochronną Nitride. Karabin wykorzystuje system gazowy bezpośredniego uderzenia (DI) z nieregulowanym, niskoprofilowym blokiem gazowym o średnicy 0,75" (19,05 mm) i systemem gazowym średniej długości.

Podobnie jak większość karabinów AR-15, model Ready Series jest wyposażony w tłumik płomienia w stylu A2. Standardowy gwint wylotowy 1/2"-28". Szyna Picatinny umożliwia montaż celowników mechanicznych, celowników kolimatorowych lub lunet celowniczych. Dodatkowe akcesoria taktyczne można przymocować za pomocą interfejsu M-LOK na łożu 15" (381 mm) lub 13,5" (343 mm). Spust ELG (Enhanced Longitudinal Grind) spełnia normy Mil-Spec. Wszystkie elementy sterowania ogniem są obrabiane CNC w celu zwiększenia niezawodności i trwałości. Sam spust zapewnia płynniejsze działanie, a powiększony kabłąk spustu umożliwia wygodne użytkowanie w rękawicach taktycznych. Elementy sterujące, w tym selektor ognia/dźwignia bezpieczeństwa, znajdują się po lewej stronie dolnego korpusu. Dźwignia zwalnicza zamka jest oburęczna. Dla strzelców leworęcznych dodatkowe elementy sterujące można zainstalować po prawej stronie (opcjonalnie, nie są dołączone). Karabin ma teleskopową kolbę o sześciu pozycjach, co umożliwia regulację w celu dostosowania do różnych typów budowy ciała strzelca. Prowadnica kolby jest zgodna ze specyfikacją Mil-Spec, a kolba zawiera mocowanie pasa QD. Model wyposażono również w polimerowy chwyt pistoletowy w stylu A2.



ZRO DELTA READY SERIES ZR01

Kaliber	.223 Rem	.223 Rem
Waga, kg	2,9	2,76
Całkowita długość, cm	81-89	-
Długość lufy	40,6 cm (16")	36,8 cm (14,5")
Gwint pod urządzenie wylotowe	1/2"-28	1/2"-28
Wymiary bloku gazowego	.750"	.750"
Gwint lufy	1:8"	1:8"
Liczba naboí	30	30
Typ montażu	Weaver	Weaver
Prowadnica kolby	Mil-Spec	Mil-Spec
System gazowy	Mid Length	Mid Length
Kod	9890000	9890145
Index	223WYBR000	-

